



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: PEGAMENTO PARA GOMA E.V.A. Y TELGOPOR (EPS)

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 3	FDS Nº 1	Página 1 de 8
--	----------------------	--------------------	-------------------------

1. Identificación del producto

Nombre de la sustancia o mezcla (nombre comercial): PEGAMENTO PARA GOMA E.V.A. Y TELGOPOR (EPS)

Principales usos recomendados para la sustancia o mezcla: Para trabajos de collage en E.V.A. y telgopor (EPS). Secado al aire. Soluble en alcohol.

Código interno para identificación de la sustancia o mezcla: 17335 / 17390

Nombre del Proveedor: Acrilex Tintas Especiais S.A.

Dirección: Estrada Galvão Bueno, Nº 5000 - Batistini

Suplemento: São Bernardo do Campo - São Paulo

Teléfono de contacto: (11) 4397-9255

Número de teléfono para emergencias: (11) 4397-9258

2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de los peligros de la sustancia o la mezcla: Líquidos inflamables: Categoría 1 - Lesiones oculares graves/irritación ocular: Categoría 2A - Sensibilización cutánea: Categoría 1 - Toxicidad específica de órganos diana (exposición única): Categoría 3 - Peligro (a largo plazo) para el medio ambiente acuático: Categoría 3

Elementos apropiados del etiquetado según el SGA



Palabra de advertencia: Peligro

Indicación del peligro: H224 - Líquido y vapores extremadamente inflamables . H319 - Provoca irritación ocular grave . H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica . H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos .

Consejos de prudencia:

- **General:** P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
- **Prevención:** P210 - Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar
- **Intervención en caso de emergencia:** P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- **Almacenamiento:** P403 + P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco
- **Eliminación:** P501 - Eliminar el contenido/recipiente en un lugar adecuado

Otros peligros que no resultan en clasificación: El producto no adecuado para su uso en la piel



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: PEGAMENTO PARA GOMA E.V.A. Y TELGOPOR (EPS)

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 3	FDS Nº 1	Página 2 de 8
---	---------------	-------------	------------------

Otras informaciones: Producto inflamable

3. Composición/información sobre los componentes

Tipo de producto: Mezcla

Ingredientes o impurezas que contribuyen al peligro:

Nombre químico o común	Nº CAS	Concentración o rango de concentración (%)
Éster Vinílico do Ácido Acético	108-05-4	30 - 60
Alcoóis	64-17-5	30 - 60
Per-2-Etilhexanoato de terc. Butila	94-36-0	0,1 - 2

4. Primeros auxilios

Primeros auxilios

- **Inhalación:** Llevar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Encontrar un médico
- **Contacto con la piel:** Quitar la ropa contaminada , lavar con agua y jabón . Si es necesario, buscar atención médica
- **Contacto con los ojos:** Enjuagar con agua abundante durante 15 minutos , manteniendo los párpados abiertos. Busque atención médica
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Encontrar un médico

Síntomas o efectos más importantes, agudo o tardíos: Provoca irritación ocular grave . Puede causar una reaccion cutánea alérgica. Puede provocar somnolencia o vértigo

Notas para el médico: Tratamiento sintomático

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados: Espuma de hidrocarburos, cursos de agua de niebla, polvo químico seco y dióxido de carbono (CO₂)

Medios de extinción no apropiados: Chorro de agua

Peligros específicos de la sustancia o mezcla: Los vapores pueden viajar a una fuente de ignición y provocar llamas contragolpe. Los contenedores pueden explotar en el calor del fuego . Existe riesgo de explosión de vapor en el interior o en el alcantarillado . Manténgalo alejado de los tanques . El fuego puede causar la emisión de gases irritantes o venenosos . El producto tert Per- 2 -etilhexanoato . Butil contiene peróxidos orgánicos : Tipo 1B - El calentamiento puede provocar un incendio o una explosión

Protección de las personas involucradas en la lucha contra incendios: El uso de SCBA y ropa protectora adecuada



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: PEGAMENTO PARA GOMA E.V.A. Y TELGOPOR (EPS)

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 3	FDS Nº 1	Página 3 de 8
---	---------------	-------------	------------------

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Cuidados personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

- **Para las personas que no forman parte del equipo de emergencia:** Equipo de protección personal
- **Para las personas del equipo de emergencia:** Equipo de protección personal

Precauciones ambientales: Cierre los escapes si es posible , no dirija el material derramado a cualquier sistema de drenaje público . Evitar la posibilidad de contaminación de las aguas superficiales o muelles . Restringir el derrame para el área más pequeña posible. El agua de lastre debe tener en cuenta el tratamiento adicional de agua contaminada . Evitar este arrastre

Métodos y materiales para el estancamiento y contención: Absorber con tierra u otro material absorbente

Aislamiento del área: Mantener a las personas no autorizadas lejos de la zona

Métodos y materiales de limpieza: Recoger el producto en un recipiente de emergencia , debidamente etiquetado y bien cerrado . Conservar el producto recuperado para más tarde la eliminación eliminación. Não en el medio ambiente . No se deshaga en el sistema de alcantarillado o cursos de agua . Confinar si es posible , para su recuperación o eliminación posterior. La disposición final de este material deberá ser acompañada por un experto y de acuerdo con las regulaciones ambientales

7. Manipulación y almacenamiento

Cuidados para la manipulación segura

- **Prevención de la exposición de los trabajadores:** Utilice equipo de protección personal para evitar el contacto con el producto
- **Incendio y explosión:** Mantener alejado del calor , chispas , llamas abiertas y superficies calientes . - No fumar. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado . Conectar a tierra el recipiente contenedor y el receptor del producto
- **Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura:** Utilice equipo de protección personal. Evitar el contacto con la piel , ojos y membranas mucosas. Manipular el producto en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor
- **Medidas de higiene**
 - **Apropiadas:** Lávese las manos antes de comer, beber, fumar o ir al baño. La ropa contaminada debe cambiarse y lavarse antes de su reutilización
 - **Inapropiadas:** No comer , beber ni fumar durante la manipulación del producto

Condiciones para el almacenamiento seguro

- **Condiciones adecuadas:** Almacenar en tanques adecuadamente diseñados y aprobados, o de metal, tales como tambores y latas herméticamente cerradas. En un lugar bien ventilado a temperatura ambiente, presión atmosférica, y lejos del calor, oxidantes fuertes y fuentes de ignición
- **Condiciones que deben evitarse incluyendo cualquier incompatibilidad:** Húmeda , descubierto , y sin aire. Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes (cloro líquido y oxígeno concentrado)



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: PEGAMENTO PARA GOMA E.V.A. Y TELGOPOR (EPS)

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 3	FDS Nº 1	Página 4 de 8
---	---------------	-------------	------------------

- **Materiales para el embalaje**
 - **Recomendados:** Bidones metálicos sin barniz de recubrimiento interior
 - **Inadecuados:** No disponible

Otras informaciones: No disponible

8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control específicos

- **Límites de exposición ocupacional:** No disponible
- **Indicadores biológicos:** No disponible
- **Otros límites y valores:** No disponible

Medidas de control de ingeniería: Mantener una ventilación adecuada . Mantenga ducha de emergencia y lavaojos próximos lugares de trabajo

Medidas de protección personal

- **Protección para los ojos / la cara:** En las operaciones en que puede haber proyecciones o salpicaduras , se recomienda el uso de gafas de seguridad o careta
- **Piel y cuerpo:** Guantes de PVC y delantal
- **Protección respiratoria:** A bajas concentraciones , use un respirador con filtro químico para vapores orgánicos . En altas concentraciones, Usar equipo respiratorio o un conjunto de aire enviado
- **Protección de las manos:** Guantes de PVC u otros resistentes a los disolventes orgánicos
- **Peligros térmicos:** No disponible

Otras informaciones: Siempre buenas medidas de higiene personal , como lavarse después de manejar el material y antes de comer , beber y / o fumar . Rutinariamente, lavar la ropa de trabajo y equipos de protección para eliminar los contaminantes . Deseche la ropa y el calzado contaminados que no pueden ser limpiados . Practique buenos hábitos de higiene y limpieza

9. Propiedades físicas y químicas

- **Aspecto**
 - Estado físico:** Neto; **Forma:** Viscoso; **Color:** Incoloro
- **Olor:** Característico de alcohol etílico
- **Límite de olor:** No disponible
- **pH:** No disponible
- **Punto de fusión / punto de congelación:** No disponible
- **Punto de ebullición inicial:** No disponible
- **Intervalo de ebullición:** No disponible



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: PEGAMENTO PARA GOMA E.V.A. Y TELGOPOR (EPS)

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 3	FDS Nº 1	Página 5 de 8
---	---------------	-------------	------------------

- **Punto de inflamación:** 12.2°C (vaso cerrado) ; 15,8°C (vaso abierto)
- **Tasa de evaporación:** No disponible
- **Inflamabilidad (sólido; gás):** No disponible
- **Límite inferior de inflamabilidad o explosividad:** 3,3
- **Límite superior de inflamabilidad o explosividad:** 19
- **Presión de vapor:** No disponible
- **Densidad de vapor:** No disponible
- **Densidad relativa:** No disponible
- **Solubilidad:** Insolubles en agua
- **Coefficiente de reparto - n-octanol/agua:** No disponible
- **Temperatura de auto-inflamación:** No disponible
- **Temperatura de descomposición:** No disponible
- **Viscosidad:** No disponible
- **Información adicional:** Densidad: 0,937 a 0,977 g/ml

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad química: Estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación

Reactividad: No disponible

Posibilidad de reacciones peligrosas: No cuando se almacena el producto , manipulado y procesado correctamente

Condiciones que deben evitarse: La exposición a altas temperaturas durante mucho tiempo

Materiales o sustancias incompatibles: No disponible

Productos de descomposición peligrosos: Puede liberar gases tóxicos durante la combustión

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda: El producto no está clasificado de acuerdo con los criterios de este peligro del SGA .
ATEmix Inhalación = 545,45

Corrosión/irritación cutáneas: El producto no está clasificado de acuerdo con los criterios de este peligro del SGA

Lesiones oculares graves/ irritación ocular: Provoca irritación ocular grave

Sensibilización respiratoria o cutánea: Puede causar una reaccion cutánea alérgica

Mutagenicidad en células germinales: El producto no está clasificado de acuerdo con los criterios de este peligro del SGA

Carcinogenicidad: El producto no está clasificado de acuerdo con los criterios de este peligro del SGA

Toxicidad para la reproducción: El producto no está clasificado de acuerdo con los criterios de este peligro del SGA

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposición única: Puede provocar somnolencia o vértigo

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposiciones repetidas: El producto no está clasificado



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: PEGAMENTO PARA GOMA E.V.A. Y TELGOPOR (EPS)

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 3	FDS Nº 1	Página 6 de 8
---	---------------	-------------	------------------

de acuerdo con los criterios de este peligro del SGA

Peligro por aspiración: El producto no está clasificado de acuerdo con los criterios de este peligro del SGA

Otras informaciones: No disponible

12. Informaciones ecotoxicológicas

Ecotoxicidad: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos a largo plazo

Persistencia y degradabilidad: No disponible

Potencial de bioacumulación: No disponible

Movilidad en el suelo: Moderadamente volátil

Otros efectos adversos: Pueden contaminar las aguas subterráneas

13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos recomendados para el tratamiento y disposición que se aplican al/los

- **Producto:** El tratamiento y la eliminación del producto deben ser evaluados técnicamente caso por caso. restos de productos deberán estar autorizados de la instalación escartado
- **Embalaje:** Desecharlos en la instalación autorizada. No vuelva a utilizar los envases

14. Información relativa al transporte

Reglamentación nacionales e internacionales:

Terrestre:

- **ONU:** 1133
- **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** ADHESIVOS que contienen líquidos inflamables
- **Clase / Subclase:** 3 - Líquidos inflamables
- **Número de riesgo:** 33
- **Grupo de embalaje:** II
- **Nombre técnico:** Polímero de Acetato de Polivinila em meio alcoólico
- **Peligroso para el medio ambiente:** Si
- **Reglamentaciones:** ONU - Orange Book

Marítimo/fluvial:

- **IMDG/GGVSea/ONU:** 1133
- **Clase / Subclase:** 3
- **Grupo de embalaje:** II
- **Nombre técnico:** Polímero de Acetato de Polivinila em meio alcoólico
- **Contaminante marino:** Si



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: PEGAMENTO PARA GOMA E.V.A. Y TELGOPOR (EPS)

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 3	FDS N° 1	Página 7 de 8
---	---------------	-------------	------------------

Aéreo:

- **ICAO/IATA/ONU:** 1133
- **Clase / Subclase:** 3
- **Grupo de embalaje:** ii
- **Nombre técnico:** Polímero de Acetato de Polivinila em meio alcoólico
- **Peligroso para el medio ambiente:** Si

15. Información sobre la reglamentación

Reglamentación específica para el producto químico:

Argentina: Resolución 801/2015, Resolución 3359/2015, Resolución 155/2016

Costa Rica: Decreto Ejecutivo 40457-S, Reglamento Técnico RTCR 481:2015

Ecuador: NTE INEN 2266:2013, NTE INEN 078:2014

Mexico: NOM-018-STPS-2015

Uruguay: Decreto 307/09, Decreto 346/011

16. Otras informaciones

Información adicional que no está específicamente descrita en los apartados anteriores:

Esta FDS fue elaborada basada en los conocimientos actuales del producto químico y ofrece informaciones con relación a la protección, seguridad, salud y medio ambiente.

Se advierte que la manipulación de cualquier sustancia química requiere el conocimiento previo de sus peligros por parte del usuario. Cabe a la empresa usuaria del producto promover el entrenamiento de sus empleados y contratados respecto a los riesgos provenientes del producto.

Referencias: ISO 11014

ONU - Purple Book

[ECHA] European Chemical Agency. Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponible en: <http://echa.europa.eu/>

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID). Disponible en: <http://www.epa.govt.nz/search-databases/Pages/nzioc-search.aspx>

[IFA] ALEMANHA. GESTIS Substance Database. Disponible en: [http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0)

[NITE – National Institute of Technology and Evaluation] JAPÃO. Chemical Management. Disponible en: http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html

[NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health] ESTADOS UNIDOS. Centers for Disease Control and Prevention. Disponible en: <http://www.cdc.gov/niosh/topics/default.html>

[ACGIH] – American Conference of Governmental Industrial. Disponible en: <https://www.acgih.org/>

Leyendas y abreviaturas: FBC – Factor de bioconcentración



Ficha de datos de Seguridad (FDS)

Nombre de la sustancia o mezcla: PEGAMENTO PARA GOMA E.V.A. Y TELGOPOR (EPS)

Fecha de la última revisión 27/02/2019	Versión: 3	FDS Nº 1	Página 8 de 8
--	----------------------	--------------------	-------------------------

CAS - Chemical Abstracts Service

CE50 ou EC50 – Concentración efectiva 50%

CL50 ou LC50 - Concentración letal 50%

DL50 ou LD50 – Dosis letal 50%

DNEL - Nivel sin efecto derivado

PNEC - Concentración prevista sin efecto